

Valena™

zásuvky televízne



7 744 32 + 7 744 51



7 701 36 + 7 701 51
(Samec typu „F“ nie je súčasťou produktu)

S kovovou montážnou doskou.
Montáž pomocou skrutiek alebo rozperiek.
Dodávané bez rámička.
Prevádzková teplota od -5 do 40 °C.

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD
	Biela Béžová	Pre zástrčky s priemerom 9,5 mm. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz.
10	7 744 32 7 743 32	TV-RD – hviezdnicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB
10	7 744 33 7 743 33	TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB
10	7 744 34 7 743 34	TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB
	Hliník	
1	7 701 32	TV RD – hviezdnicový rozvod 862 MHz Útlm 1,5 dB
1	7 701 33	TV-RD – koncová 862 MHz Útlm 10 dB
1	7 701 34	TV-RD – priebežná 862 MHz Priechný útlm 1,5 dB

Bal.	Obj. č.	Zásuvky TV-RD-SAT
	Biela Béžová	S automatickými svorkami. Umožňujú prenos jednosmerného signálu. TV od 5 po 862 MHz. RD od 87,5 po 108 MHz. SAT od 950 po 2 400 MHz. Konektor SAT umožňuje prechod prúdu 500 mA DC.
10	7 744 35 7 743 35	TV-RD-SAT – hviezdnicový rozvod 2 400 MHz Útlm 1,5 dB
10	7 744 36 7 743 36	TV-RD-SAT – koncová 2 400 MHz Útlm 10 dB
10	7 744 37 7 743 37	TV-RD-SAT – priebežná 2 400 MHz Priechný útlm 1,5 dB
	Hliník	
1	7 701 35	TV-RD-SAT – hviezdnicový rozvod 2 400 MHz Útlm 1,5 dB
1	7 701 36	TV-RD-SAT – koncová 2 400 MHz Útlm 10 dB
1	7 701 37	TV-RD-SAT – priebežná 2 400 MHz Priechný útlm 1,5 dB